

HI98509

Digitale thermometer met flexibele kabel en steeksonde



Flexibele kabel

De ChecktempR1 High Precision-thermometer is een instrument met een hoge nauwkeurigheid en een flexibele kabel met een lengte van 1 meter. De sonde is gemaakt van roestvrij staal.

Deze steeksonde is perfect voor snelle reactie in vloeistoffen, lucht, bevroren en halfvaste materialen. Deze thermometers gebruiken een hoogtechnologische NTC-thermistorsensor om de temperatuur te meten. Thermistoren maken het mogelijk om extreem hoge nauwkeurigheid te behalen binnen een zeer korte tijdsspanne.

In de Checktemp®1 is een CAL Check™-functie ingebouwd. Activeer de 'test'schakelaar en dit instrument zal een ijsbadsignaal van 0,0 °C simuleren, dat getoond wordt op het lcd-scherm binnen een bereik van ±0,3 °C. Dat zorgt ervoor dat u er van op aan kunt dat de meting betrouwbaar en nauwkeurig is, elke keer opnieuw.

De sonde met scherp uiteinde is geschikt voor halfvaste stoffen zoals fruit, groenten en kaas. Checktemp®1 maakt routinecontroles snel en eenvoudig voor zowel inkomende als uitgaande goederen. De sonde, gemaakt uit AISI 316 roestvrij staal, is in overeenstemming met de voedselvoorschriften. Checktemp®1 is een ideaal instrument voor het meten van temperaturen volgens de HACCP-richtlijnen.

| Specificaties | HI98509 |
|----------------------------|---|
| Bereik | -50,0 tot 150,0 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Nauwkeurigheid | ±0,2 °C (-30 tot 120 °C)/±0,3 °C (buiten) |
| Sonde | roestvrij staal met 1 m silicone kabel, 97,3 x dia 3,5 mm |
| Automatische uitschakeling | 8 min (standaard), 60 min of uit |
| Batterij | 1,5 V AAA (3)/ong. 2 jaar |
| Omgeving | -30 tot 50 °C, IP65 |
| Afmetingen | 107 x 59 x 17 mm |
| Certificatie | EN 13485 |
| Gewicht | 130 g (enkel meter) |

Bestelinformatie

HI98509 (Checktemp®1 C) is voorzien van een batterij en een handleiding

Accessoires

HI740024 Houder voor Checktemp®1

- ✓ **Gecertificeerd EN13485**
- ✓ **Sonde van roestvrij staal met scherp uiteinde voor halfvaste stoffen**
- ✓ **Ingebouwde kalibratietest**
- ✓ **Ideaal voor HACCP-richtlijnen**

