



Technische gegevens

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Type | Dynamic 165 |
| Trommelinhoud | 165 l |
| Uitrusting | Handwiel/Remschijf/Voetbediening |
| Motor | |
| Wisselstroom | 230 V~ 50 Hz |
| Vermogen P ₁ S1 | 800 W |
| Draaistroom | 400 V 3~ 50 Hz |
| Vermogen P ₁ S1 | 750 W |
| Afmetingen | |
| Lengte | 1360 mm |
| Breedte | 912 mm |
| Hoogte | 1355 mm |
| Elektrische isolatie | <input type="checkbox"/> |
| CE | • |

Dynamic 165 - de krachtige betonmolen.

De hoge kwaliteitsstandaard en de jarenlange ervaring vindt u terug in deze Dynamic 165. Hij heeft alle eigenschappen, die voor het dagelijks werk in de bouw onmisbaar zijn:

- robuuste constructie
- functionaliteit en betrouwbaarheid
- optimale mengkwaliteit

Geleverd met handwiel, remschijf en voetbediening, is de Dynamic 165 overal inzetbaar.

Kwaliteit en prestatie staan voorop bij de betonmolens van ATIKA. Doordachte details zullen u hiervan overtuigen:

- robuust onderstel met grote wielen
- torsievrij frame met geprofileerde verstevigingsplaten

- groot en goed hanteerbaar handwiel met een traploos instelbare remschijf
- uitgekiend roerwerk voor een optimaal mengresultaat
- krachtige motor met een hoog koppel
- thermische motorbeveiliging
- inschakelbeveiliging na stroomuitval
- vlakke aandrijfriem die niet nagesteld hoeft te worden
- eenvoudig bereikbare en bedienbare schakelaar en contactdoos
- gemakkelijk vullen door de grote afgeronde vulopening
- trommel uit twee delen
- eenvoudig lossen van het mengsel door de conische trommelvorm
- overbrenging met een laag geluidsnivo
- tandkrans bestaat uit meerdere segmenten
- trommel en aandrijfjas zijn voorzien van hoogwaardige kogellagers

ATIKA GmbH & Co. KG

Schinkelstr. 97, D-59227 Ahlen • Postfach 21 64, D-59209 Ahlen
Tel. +49 (0) 23 82 / 8 92 - 0 • Fax +49 (0) 23 82 / 8 18 12
info@atika.de • www.atika.de

Agent voor Nederland:

NETIM B.V. - Hardenberg
Tel. 05 23 / 28 04 85 • Fax 05 23 / 26 30 99
www.netim.nl • info@netim.nl