



De nieuwe dwangmenger TMX 1500

Voor grotere mengvolumes
op de bouwplaats



Abbildung ähnlich

› Materialen en toepassingen

• Cementdekvloer •



• Beton •



• Epoxy troffelvloer •



• Cementpleister •



• Drainagemortel •



• Metselmortel •



Dwangmenger TMX 1500


- Robuuste menger voor zakwaren tot 120 liter nuttig laadvermogen (5 zak)
- Voor allerlei soorten droge en plastische mortels, cementpleister, dekvloermortel en beton (-16mm)
- Mengarm uitneembaar zonder gereedschap
- Legen aan de onderzijde in een kuip of kruitwagen
- Bewegbaar rooster voorkomt ophopingen tijdens het legen
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Schakelt automatisch uit bij het openen van de deksel
- Massief rubberen wielen en stabiel
- Transportogen
- Compacte afmetingen, past door een 80 cm brede deur
- Eenvoudig te reinigen, uitneembare componenten
- Afgedekte motor, minder vervuiling



• Bewegbaar rooster •



• Stofafzuiging •



• Mengarm •

Materiaal

Beton tot 16 mm korrelgrootte	+
Cementdekvloer	+
Kunsthars dekvloer (2K, 0.6/1.2 mm)	+
Universeelmortel	+
Metselmortel	+
Uitvlakmortel	+
Cementpleister	+
Gipspleister	-
Isolatiemortel	+
Bestratingsmortel	+
2K bestratingsvoegmortel (tot 1.2 mm)	+
Dunne/verlopende zandcement	-
Dunne/verlopende gietmortel	-
Tegellijm	-
Tegelvoeg	-
Nivelleer-/ egalisiemortel	-
Ondersabelingsmortel	+
Staalvezelmortel	+
Lichtgewicht mortel	+

Technische gegevens

Laadvermogen:	150 liter
Nuttig volume:	120 liter
Vermogen:	2,8 kW
Spanning:	230 V / 50 Hz
Toerental mengarm:	30 min ⁻¹
Hoogte onderkant uitwerpbak:	625 mm
Afmetingen:	840 x 755 x 1260 mm
Geluidsniveau:	86 dB
Gewicht:	138 kg
Artikel-nr.:	37081

Uw Collomix vakhandel:



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

