



## Mengstaaf type KR

Ideaal voor alle tot klonter neigende en taaie materialen

De mengkorf KR werkt met hoge trekkracht, verhindert zo klontervorming en zorgt voor een snelle homogenisering. De dwarsbalk zorgt voor het verwijderen van het materiaal op de bodem.  
Mengwerking: wervelend

Bijzonder geschikt voor zelfverlopende vul- en nivelleermassa's, lijm, mastiek, bitumen deklaag, kit, epoxyhars deklagen, etc.

### Technische gegevens:

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Diameter (mm)	Lengte (mm)	min. Boorkop (mm)	Aansluiting	Menghoeveelheid (kg)	Toerental (min <sup>-1</sup> )	Vermogen (Watt)
KR 90 S	41621-000	416216	90	590	13		5 - 15	400 - 700	700
KR 120 S	41630-000	416308	120	590	13		15 - 25	400 - 600	1000
KR 120 HF	40120-000	401205	120	590	16	HEXAFIX®	15 - 25	400 - 600	1000
KR 140 HF	40121-000	401212	140	590	16	HEXAFIX®	20 - 35	400 - 600	1300
KR 160 HF	40122-000	401229	160	590	16	HEXAFIX®	35 - 50	400 - 500	1600
KR 120 M	41631-000	416315	120	590		M 14	15 - 25	400 - 600	1000
KR 140 M	41635-000	416353	140	590		M 14	20 - 35	400 - 600	1300
KR 160 M	41636-000	416360	160	590		M 14	35 - 50	400 - 500	1600

### Isolatielijm



### Tegelmortel



### Vul massa's

