



Mengstaaf type MK

Ideaal voor zware en taaie materialen met een hoge viscositeit

De profi-mengstaaf MK – speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen. De 3-voudige mengvleugel zorgt voor een hoge trekkracht en een snel en grondig resultaat. Voorwaarde is wel dat een machine gebruikt wordt met de juiste specificaties.

Mengwerking: ▲

Bijzonder geschikt voor alle soorten mortel, pleister, dekvloer, tegellijm, epoxyhars, isolatiepleister, beton, etc.

Technische gegevens

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Diameter (mm)	Lengte (mm)	min. Boorkop (mm)	Aansluiting	Menghoeveelheid (kg)	Toerental (min ⁻¹)	Vermogen (Watt)
MK 100 S	41.700-000	417008	100	590	13		5 - 15	400 - 500	700
MK 120 HF	40.114-000	401144	120	590	16	HEXAFIX®	15 - 25	400 - 500	900
MK 140 HF	40.115-000	401151	135	590	16	HEXAFIX®	25 - 40	200 - 300	1000
MK 160 HF	40.116-000	401168	160	590	16	HEXAFIX®	30 - 60	200 - 300	1200
MK 120 M	41.719-000	417190	120	590		M 14	15 - 25	400 - 500	900
MK 140 M	41.749-000	417497	135	590		M 14	25 - 40	200 - 300	1000
MK 160 M	41.759-000	417596	160	590		M 14	30 - 60	200 - 300	1200

Mortel



Dekvloer



Beton

