

CORIO C Inhangthermostaat

Laboratoriumthermostaten van de nieuwe generatie

De CORIO™ C dompelthermostaat, het instapmodel, vormt de basis van het CORIO™ thermostatenprogramma. De meegeleverde badklem vergemakkelijkt de montage aan elke badtank tot 30 liter.

Uw voordelen

- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Voor interne standaardtoepassingen
- Voor badtanks met een vulvolume van max. 30 l
- Heldere, witte, van veraf goed zichtbare aanduiding
- Fluisterstil
- Eenvoudige bediening
- Klasse I (NFL) volgens DIN 12876-1



Technische gegevens

Bestelnr.	9011000
Modelserie	CORIO
Categorie	Inhangthermostaten
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C)	+20 ... +100
Temperatuurstabiliteit (°C)	±0.03
Setting / display resolution	0.1 °C
Temperatuuraanduiding	LED
Verwarmingscapaciteit (kW)	2
Circulation capacity Flow rate (l/min)	6
Circulatiecapaciteit persdruk (bar)	0.1
Toelaatbare omgevingstemperatuur	5...40 °C
Afmetingen B x D x H (cm)	13.2 x 16 x 36.2
Gewicht (kg)	1.9
Koelslang	optional
Bruikbare dompeldiepte (cm)	16.6
Leverbare spanningsvarianten	208 - 230 V / 50-60 Hz 100 - 115 V / 50-60 Hz

Eigenschappen



100% gecontroleerd.

100% getest. 100% kwaliteit. Elke CORIO™ ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.



Zorgeloos.

CORIO™ werkt robuust en betrouwbaar – zelfs bij omgevingstemperaturen tot +40 °C.



Briljant.

Heldere display met sterke verlichting kan gemakkelijk vanaf grote afstand worden afgelezen.



Snelstart.

Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



Reiniging. Eenvoudig.

De nieuwe installaties zien er niet alleen goed uit. Het functioneel ontwerp maakt reiniging een koud kunstje.



Veiligheid.

CORIO™ CD voldoet aan Klasse III (FL) op basis van DIN 12876-1 en schakelt automatisch uit in geval van alarm voor hoge temperatuur of laag vloeistofniveau.



Alles aan de voorkant.

Tot alle bedieningselementen en veiligheidsfuncties kan eenvoudig via de voorkant toegang worden verkregen.



Tevreden klanten.

11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



Flexibiliteit.

The jet nozzle permits continuous adjustment of the pump stream in your bath.



24/7 service.

Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op www.julabo.com.



Groene technologie.

Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



Zacht. Stil.

CORIO™ circulatiesystemen worden geïsoleerd gemonteerd. Beschermt de elektronica. Vermindert geluid en trilling.



JULABO. Kwaliteit.

Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.



Inschakelen. En daar gaat het.

Intelligent bedieningsconcept. Klaar voor bedrijf in slechts enkele snelle en gemakkelijke stappen.



Ingesloten.

De vergrendelbare voedingsstekker garandeert veilige aansluiting. Meer procesveiligheid.



Universeel.

Universele badbevestigingsklem. Voor rechte containers. Voor ronde containers. Voor laboratoriumstandaards.

Meer informatie over het gehele JULABO productassortiment vindt u op www.julabo.com.

Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken. Bij temperatuurregelingstaken dicht bij of beneden de omgevingstemperatuur: Koelleiding of JULABO dompelkoeler gebruiken.