


CORIO CD Inhangthermostaat

Laboratoriumthermostaten van de nieuwe generatie

De CORIO™ CD dompelthermostaten bieden boven de voordelen van de CORIO™ C thermostaten de mogelijkheid om in combinatie met een optionele pompset de temperatuur bij externe toepassingen te regelen.

Uw voordelen

- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Voor interne en externe toepassingen (toebehoren vereist)
- Voor badtanks met een vulvolume van max. 50 l
- Heldere, witte, van veraf goed zichtbare aanduiding
- Bijzonder geruisloos
- Eenvoudige bediening
- Comfortabele pompomschakeling tussen interne en externe circulatie
- USB-aansluiting
- Klasse III (FL) volgens DIN 12876-1



● Pompcapaciteit (Water)

Technische gegevens


Bestelnr.	9012000
Modelserie	CORIO
Categorie	Inhangthermostaten
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C)	+20 ... +150
Temperatuurstabiliteit (°C)	±0.03
Setting / display resolution	0.1 °C
Temperatuuraanduiding	LED
Verwarmingscapaciteit (kW)	2
Pompcapaciteit debiet (l/min)	15
Pompcapaciteit persdruk (bar)	0.35
Toelaatbare omgevingstemperatuur	5...40 °C
Afmetingen B x D x H (cm)	13.2 x 16 x 36.2
Gewicht (kg)	2.6
Koelslang	optional
Bruikbare dompeldiepte (cm)	16.6
Leverbare spanningsvarianten	230 V / 50 Hz 208 V - 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 100 V / 50-60 Hz

Eigenschappen



100% gecontroleerd.

100% getest. 100% kwaliteit. Elke CORIO™ ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.



Modern. Betrouwbaar.

Hoogwaardige componenten in elke CORIO™ – platina sensoren, bewezen motortechnologie, can-bus communicatie en veel meer.



ATC.

Absolute temperatuurkalibratie, 1-punts kalibratie (CD).



Zorgeloos.

CORIO™ werkt robuust en betrouwbaar – zelfs bij omgevingstemperaturen tot +40 °C.



Briljant.

Heldere display met sterke verlichting kan gemakkelijk vanaf grote afstand worden afgelezen.



Snelstart.

Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



Reiniging. Eenvoudig.

De nieuwe installaties zien er niet alleen goed uit. Het functioneel ontwerp maakt reiniging een koud kunstje.



Veiligheid.

CORIO™ CD voldoet aan Klasse III (FL) op basis van DIN 12876-1 en schakelt automatisch uit in geval van alarm voor hoge temperatuur of laag vloeistofniveau.



Aansluiting. Eenvoudig.

Gekantelde pompaansluitingen (M16x1) maken de aansluit van toepassingen mogelijk. Elke unit beschikt over 2 slagaansluitstukken van 8/12 mm diameter elk.



Tevreden klanten.

11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



Alles aan de voorkant.

Tot alle bedieningselementen en veiligheidsfuncties kan eenvoudig via de voorkant toegang worden verkregen.



24/7 service.

Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op www.julabo.com.



Flexibiliteit.

The jet nozzle permits continuous adjustment of the pump stream in your bath.



Zacht. Stil.

CORIO™ circulatiesystemen worden geïsoleerd gemonteerd. Beschermde elektronica. Vermindert geluid en trilling.



Groene technologie.

Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



Inschakelen. En daar gaat het.

Intelligent bedieningsconcept. Klaar voor bedrijf in slechts enkele snelle en gemakkelijke stappen.

**Intern. Extern.**

De pomp wordt bediend via een hefboom direct onder de display. Wissel eenvoudig tussen interne en externe circulatie.

**Universeel.**

Universele badbevestigingsklem. Voor rechte containers. Voor ronde containers. Voor laboratoriumstandaards.

**JULABO. Kwaliteit.**

Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.

**USB.**

Afstandsbediening gemakkelijk gemaakt. CORIO™ CD circulatiesystemen hebben een USB-aansluiting.