

HAL 200

Rev. 1/09-02-2009

AFWERKSPANEN

Voor het nivelleren van beton vloeren zonder geleiderrails met maximale efficiëntie.

Omschrijving

De HAL 200 geeft een zeer vlakke afwerking zonder gebruik van afrei-geleidingen.

De standaard werkbreedte van deze afwerkspaan is 2 meter maar op aanvraag zijn ook breedtes van 1,5 en 2,5 meter leverbaar. Er zijn diverse HAL 200 types leverbaar hetgeen samenhangt met de verschillende soorten aandrijfunits die worden gebruikt.



Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van de HAL 200 producten:

- Door de drie bijgeleverde (verleng)stokken te koppelen kan een bereik van 4.5 meter worden gerealiseerd.
- De HAL 200 afwerkspaan heeft een torsievrije aluminium afreispaan voorzien van een bolvormige onderkant met watergoot.
- Met behulp van de werkhoek verstelling kan de afwerkspaan voor- en achteruit over de betonvloer worden voortbewogen.
- De HAL 200 E elektrische machines met een 230V voeding kunnen worden voorzien van een elektronische toerenregelaar waarmee het aantal trillingen aangepast kan worden aan de betonsamenstelling
- (type HAL 200 ER).



Elektronische
toerenregelaar

Technische informatie

TYPES	TYPE AANDRIJF UNIT	AANTAL TRILLINGEN	GEWICHT (2 M)
		per min.	kg
HAL 200 E	230V 1-fase 50 Hz dubbel geïsoleerde elektromotor	12.000	15
HAL 200 ER	230V 1-fase 50 Hz dubbel geïsoleerde elektromotor met toerenregelaar	12.000	15
HAL 200 H	42V 3-fasen/200 Hz hoogfrequent trilmotor	9.000	15
HAL 200 B	4-takt Honda benzine motor	9.500	17